

文件编号：UT-RD-PRE-000044

**Model:UT-702C**

(产品名称：PCI-E 转 2 口 CAN 卡)

# 产 品 规 格 书

制作：\_\_\_\_\_ 审批：\_\_\_\_\_ 批准：\_\_\_\_\_

## UT-702C 规格书

(物料名称: PCI -E 转 CAN 卡)

### 一、概述

#### 1. 品牌与制造商信息

- 品牌: 宇泰科技 (UTEK)
- 制造商:
- Logo: 

#### 2. 物料型号及版本

- 型号: UT-702C
- 版本: VER: 01

#### 3. 主要功能、特性

- 支持 2 口 PCI -E 转 CAN

#### 4. 技术参数

##### 1、硬件接口

连接类型: DB9 公头 2 个

总线: X1 2.5Gbps PCI Express

##### 2、信号

CAN: CANH、CANL、GND

3、CAN 通信传输速率: 500bps-1000Kbps

4、浪涌防护: 8/20 波形 3000A

5、隔离保护: 隔离电压 1500VDC

6、工作模式: 两线半双工 CAN 发送、CAN 接收

7、支持协议: CAN2.0A 和 CAN2.0B 协议, 符合 ISO/DIS 11898 规范, 支持扩展帧和标准帧, 数据帧, 远程帧


8、工作温度: -40℃~85℃

9、支持系统: windows xp win7、8、10 的 32、64 位, windows server2003 等 windows 系统

## 5. 连接器和信号:

### 1、 DB9 针型: CAN 输出信号引脚分配(Port1-Port2)

DB9 针型(PIN)	CAN 接口信号
1	CANH
2	CANL
3	N/C
4	N/C
5	信号地 GND
6	N/C
7	N/C
8	N/C
9	N/C



## 6. 产品视图 (外观图)



## 7. 产品认证资质(法律法规)说明

无

8. 机身铭牌（包含认证标识）

无

9. 附件清单

名称	数量（单位）
包装盒	1PCS
环保纸托	1PCS
说明书	1PCS
光碟	1PCS
DB9 接头	2PCS

10. 包装方式及外箱标识



包装盒尺寸是：250×205×55mm

注:生产批号、生产日期以实际货物为准。

11. 存储运输要求

存储温度：-40 度到+85 度,相对湿度为 5%到 95%

12. 加工/组装/安装注意事项（可选）

13. 典型参数的测试方法（可选）

14. 产品质保及服务（可选）